

虹色伝言板®



「光」と「音」、**「七色の文字」**で今を知らせる。
— 「知らせる」をすべての現場に —
虹色伝言板は現場のDX化を力強く支援します。

Vol1.0

計測データをリアルタイムに表示する

SenSu-6502 ～スタンダードモデル～



SenSu-650A ～接点出力をプラス～ 2026年12月販売開始!



「虹色伝言板」は「みまわり伝書鳩」で計測した情報をリアルタイムに表示することができます。

スタンダードな7色の文字示のモデルと、8点の接点を搭載したモデルがあります。接点では積層灯やスピーカーを制御することができます。

虹色伝言板専用の4色表示灯を同時に販売開始。計測データのしきい値超過により、光で気づかせ文字で情報を共有することで、危険をリアルタイムに知らせ、現場の安全行動を支援します。

項目	仕様	
	SenSu-6502	SenSu-650A
1文字サイズ	160mm角	
1文字ドット数	16×16ドット	
同時表示文字数	4文字	
発光色	赤・緑・青・マゼンダ(赤紫)・黄・シアン(水色)・白	
発光波長	赤色:625 nm 緑色:530 nm 青色:470 nm	
輝度	赤色:1,450 cd/m ² 緑色:2,400 cd/m ² 青色:700 cd/m ² 白色:2,000 cd/m ²	
視認角度	上下左右:約120度	
電源	AC100V 50 / 60Hz	
消費電力	40W以下	
ヒューズ	125V 3A	
外形寸法	720(W)×216(H)×81.60(D)mm	
外装仕様	本体:SECC t=1.2mm 色=2.5Y9/1(メラミン焼付塗装) LEDモジュール:SECC t=0.8mm 色=黒(メラミン焼付塗装)	
防滴仕様	IPX6	
インタフェース	RS-485:メッセージの書き換え	
動作(保存)温度	-10℃～60℃ (-30～85℃)	
動作(保存)湿度	30～90%RH (10～95%RH) 結露無きこと	
質量	約10.5kg	
外部機器制御 インタフェース	—	接点:8ch(4ch×2)
外部機器供給電源	—	AC100V×2ch

クラウドデータを多地点に表示する

SenSu-65LA ～クラウドモデル～ 2026年10月販売開始!



「虹色伝言板」SenSu-65LAは携帯電話回線を利用し他拠点に情報をお知らせすることができます。

「みまわり伝書鳩」のサーバから受信した情報を基に動作するので、通信ケーブルを引き回す必要なし。どこにでも設置でき、各拠点の利用者へ情報を一斉に共有できます。

虹色伝言板専用の4色表示灯を同時に販売開始。計測データのしきい値超過により、光で気づかせ文字で情報を共有することで、現場の安全行動を支援します。

項目	仕様
1文字サイズ	160mm角
1文字ドット数	16×16ドット
同時表示文字数	4文字
発光色	赤・緑・青・マゼンダ(赤紫)・黄・シアン(水色)・白
発光波長	赤色:625 nm 緑色:530 nm 青色:470 nm
輝度	赤色:1,450 cd/m ² 緑色:2,400 cd/m ² 青色:700 cd/m ² 白色:2,000 cd/m ²
視認角度	上下左右:約120度
電源	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	40W以下
ヒューズ	125V 3A
外形寸法	720(W)×216(H)×81.60(D)mm
外装仕様	本体:SECC t=1.2mm 色=2.5Y9/1(メラミン焼付塗装) LEDモジュール:SECC t=0.8mm 色=黒(メラミン焼付塗装)
防滴仕様	IPX6
インタフェース	LTE通信(VPN)
動作(保存)温度	-10℃～60℃ (-30～85℃)
動作(保存)湿度	30～90%RH (10～95%RH) 結露無きこと
質量	約11.0kg
外部機器制御 インタフェース	接点:8ch(4ch×2)
外部機器供給電源	AC100V×2ch

4色表示灯 虹色伝言板専用機 SenSu-6590-4

虹色伝言板専用の積層型表示灯です。虹色伝言板の接点に接続できるコネクタを装備しています。虹色伝言板への接点制御情報を基に点灯・点滅することができます。

項目	仕様
発光色	赤・黄・緑・青
動作	点灯
電源	AC100V 虹色伝言板から供給
消費電力	4.6W
外形寸法	448(H)×98(D)mm ※表示部60(H)mm×4色
外装仕様	レンズ部:ポリカーボネート ボディ部:ASA樹脂
防滴仕様	IPX4
インタフェース	接点:4ch
動作(保存)温度	-20℃～60℃ (-30℃～85℃)
動作(保存)湿度	30～90%RH (10～95%RH) 結露無きこと
質量	約1.56kg ケーブル・コネクタ含む

みまわり伝書鳩 アクセサリ・周辺装置

名 称	概 要	利用対象		
		SenSu-6502	SenSu-650A	SenSu-65LA
設置金具 (SenSu-6511)	M8 ボルト、単クランプ、ボルトのセット	○	○	○
AC 電源ケーブル (SenSu-6060)	ケーブル長: 3m	○	○	○
RS-485 ケーブル (SenSu-6071)	みまわり伝書鳩 SenSu-2LF5 との接続ケーブル ケーブル長: 3m	○	○	
4 色表示灯 (SenSu-6590-4)	積層式、虹色伝言板専用コネクタ装備 ※金具別売 設置場所をご相談ください。		○	○
接点制御ケーブル (SenSu-6580)	虹色伝言板 4 色表示灯接続接点制御ケーブル ケーブル長: 5m 両端専用コネクタ		○	○
AC 電源ケーブル (SenSu-6560)	虹色伝言板 4 色表示灯電源供給ケーブル ケーブル長: 5m 両端専用コネクタ		○	○
接点制御ケーブル (SenSu-6582-10)	虹色伝言板 接点制御ケーブル (ホーン型報知器他) ケーブル長: 10m 片端先バラ		○	○
ホーン型報知器 (EHV-M2TF)	パトライト社 ホーン型報知器 105dB 最台 8 メロディ登録可能 メロディ作成も承ります。 ※金具別売 設置場所をご相談ください。		○	○
虹色伝言板コネクト	クラウドサービス利用料 LTE 通信 (IP-VPN) 			○

虹色伝言板コネクトとは



虹色伝言板コネクトは SenSu-65LA を利用したクラウドサービスの名称です。クラウドサーバにあるデータと、多拠点に設置した端末を利用し、文字情報の表示、表示灯制御、スピーカーなどの接点制御を行うことで、虹色伝言板コネクトが現場 DX を加速します。

～人、場所、モノ、コトをつなげる、結びつける。～

NXTech 株式会社は、お客様に寄り添い、満足いただけるサービスを展開していきます！

【問い合わせ先】

NXTech

NXTech株式会社

開発センター1

〒190-0022 東京都立川市錦町1-8-7 立川錦町ビル8F

TEL.042-523-1177 FAX.042-523-7070

<https://mimawari.site>